



Husqvarna DM 650

Le moteur de carottage électrique le plus puissant et le plus polyvalent de notre gamme pour forer jusqu'à 600 mm de diamètre. Pourvu de la technologie haute fréquence PRIME™. Sa puissance élevée, son poids réduit, sa facilité de mise en place et sa conception ingénieuse font du DM 650 le choix par excellence pour les travaux lourds. Peut être alimenté par le groupe PP 65 ou PP 220. Adapté pour les travaux d'évacuation d'eau, la plomberie et les tuyaux d'évacuation des déchets.



TRÈS PUISSANT

Le moteur développe 6 kW à la broche (3 kW en version monophasée).



VITESSE DE ROTATION RÉGLABLE

18 vitesses de rotation pour choisir la vitesse optimale en fonction du diamètre du foret.



BESOIN D'ENTRETIEN TRÈS RÉDUIT

Moteur étanche à l'eau et à la poussière, refroidi à l'eau, nécessitant très peu d'entretien.



CONCEPTION ROBUSTE ET ERGONOMIQUE

Conception robuste à l'épreuve des chocs pour protéger l'électronique. Facile à transporter et à installer grâce au poids réduit et à la conception ergonomique.

Atouts Husqvarna DM 650

- L'afficheur à DEL indique la charge machine, ce qui vous permet de toujours forer à pression maximale.
- La vitesse est réduite pour augmenter le couple à travers le béton armé et les agrégats durs pour une meilleure productivité.
- La machine signale l'imminence de la surcharge en faisant fluctuer le régime. Résultat : augmentation de la productivité et allongement de la durée de vie de la machine.
- L'afficheur à DEL indique la charge machine. Cela vous permet de forer à pression maximale pour un rendement optimal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Puissance	6000 W
Raccord d'eau	G 1/4"
Diamètre max. foret, bâti	600 mm
Diamètre mini. foret	100 mm
Filetage axe, ext.	G 1" 1/4
Raccord d'eau UNC	G 1/4"
Water Pressure, Max	8 bar
Water flow, min	0,5 l/min
Max water temp at min flow	15 °C
Poids	14 kg
Vibrations mains et bras (Aeq)	1 m/s ²

