

Husqvarna K 4000

Découpe avec ou sans arrosage avec la même machine! La découpeuse électrique qui réduit la quantité d'eau et la boue. Avec le sabot raccord aspirateur Vac (accessoire), vous pouvez facilement la transformer en une découpeuse à sec qui génère un minimum de poussière. Contrairement aux autres découpeuses électriques, le disque tourne vers l'avant, découpant le matériau efficacement avec un effort minimal sur l'utilisateur.

✿ "Profondeur **125 mm**

de coupe
maximum"

✿ Disque **350 mm**

Références :

DÉCOUPEUSE K 4000 220-240 V | EU - 967 07 98-01

NOUVEAU



CARACTÉRISTIQUES

Souhaitez-vous en savoir plus ? Apprenez-en plus sur le produit en découvrant ses fonctions et ses avantages.



Robinet d'eau à débit constant

Le régulateur intégré contrôle le volume d'eau, assurant un débit constant au disque. Il assure aussi que la quantité d'eau est suffisante pour capturer la poussière sans créer un excès d'eau.ssières.



Ergonomically designed rear handle

Power cord inlet located underneath the handle enables ease of use and comfortable handling with hassle free operation.

Productivité accrue

Les nouveaux balais en carbone pop-up protègent le collecteur de changements de rotor imprévus, ce qui augmente la fiabilité et les intervalles entre les services.



Entretien aisé

Le couvercle d'inspection d'une pièce et les vis Torx facilitent l'assemblage et l'entretien.



- Remplacement du disque simple
- Rotation vers l'avant
- Haute résistance et faibles niveaux sonores
- Protection surcharge
- Parfaite pour l'utilisation en intérieur
- Elgard™
- Softstart™ électronique
- Ajustement d'ouvertures

- Blocs de construction, pavés et dalles
- Béton coulé
- Coupe profonde
- Sols et murs
- Gorges
- Tranchées pour tuyaux
- Tuyaux

SPÉCIFICATIONS

Moteur

Puissance d'entrée	2.7 kW
"Tension"	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz

Dimensions

Longueur maxi	631 mm
Largeur maxi	221 mm
Hauteur maxi	313 mm
Poids	7.6 kg

Vibrations

Niveau de vibrations au niveau de la poignée gauche	3.5 m/s²
Niveau de vibrations au niveau de la poignée droite	3.5 m/s²

Équipement de coupe

"Profondeur de coupe maximum"	125 mm
Disque	350 mm
Diamètre arbre	25,4 mm
Épaisseur disque, max	5.6 mm
Vitesse périphérique, max	100 m/s

Son et bruit

Niveau de puissance acoustique, garanti LWA	105 dB(A)
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur	95 dB(A)