



## Husqvarna K 970

La Husqvarna K 970 est une découpeuse qui présente un rapport poids-puissance remarquable. Elle est notamment équipée de la nouvelle génération de l'Active Air Filtration™, un système d'épuration centrifuge parmi les plus efficaces du marché et qui permet jusqu'à 1 an d'utilisation sans changement de filtre. Elle est en outre équipée du carburateur SmartCarb™ avec compensation automatique du colmatage du filtre à air ainsi que d'un système antivibrations très performant. De plus, la K 970 est équipée d'un moteur X-Torq (jusqu'à 75% d'émissions en moins, consommation de carburant réduite de 20% et plus de puissance utile) ainsi que du démarreur étanche DuraStarter™ synonyme de fiabilité et de durée de vie accrues. Elle démarre très facilement grâce à la pompe d'amorçage Air Purge et au décompresseur. Elle est dotée d'une nouvelle poignée arrière ergonomique avec des commandes très accessibles. Sa forme anatomique permet de la faire venir en appui contre le corps. La K 970 est également indiquée pour le sciage du béton et de la pierre sur les chantiers de transformation, de rénovation et de construction nouvelle, mais aussi pour les petits percages, les modifications sur les ouvertures de fenêtre et de porte ainsi que certains travaux de découpe de tuyaux, d'asphalte et de métaux.



### ROBUSTE ET FIABLE

Moins sensible aux conditions extérieures et aux variations de carburant, grâce à la conception du cylindre et au silencieux avec déflecteur de chaleur intégré.



### FACILE À DÉMARRER

La conception unique du carburateur, du cylindre et du système d'allumage numérique, ainsi que le système d'amorçage air purge et le décompresseur assurent un démarrage facile.



### INTERVALLES D'ENTRETIEN PROLONGÉS

Une solide courroie Poly-V combinée avec notre lanceur DuraStarter™ sans entretien et le système de filtration Active Air Filtration™ efficace assure des intervalles d'entretien plus longs.



### MOINS DE BOUES ET DE CONSOMMATION D'EAU

Notre kit de découpe à eau assure un contrôle excellent de la poussière. Un robinet d'eau réglable permet l'ajustement exact du volume d'eau afin d'éliminer efficacement la poussière et réduire la boue.

## Atouts Husqvarna K 970

- Légère et puissante
- Position du carter de disque facile à ajuster
- Bague de flasque à alésage combiné
- La seule fois où le filtre doit être vérifié et changé est si vous éprouvez un manque de puissance.
- Puissance élevée avec moins de carburant
- Usure réduite grâce à la courroie d'entraînement avec transmission entièrement protégée, ce qui ne laisse pas entrer la poussière de découpe.
- Retardateur disque
- Notre lanceur étanche, où le ressort de retour et le roulement de poulie sont protégés, ne demande qu'un minimum de maintenance. Développé avec une corde de lanceur durable.
- Notre moteur X-Torq® produit moins d'émissions, réduit la consommation de carburant et produit plus de puissance.
- Possible grâce au bras de coupe réversible.
- Notre système de filtration en deux étapes avec nettoyage centrifuge et un seul filtre papier augmentent la durée de vie du produit et prolongent les intervalles de révision
- Vibrations réduites au niveau de la poignée de la découpeuse, pour plus de confort et des périodes de travail plus longues.
- Minimum de maintenance requis pour le lanceur, grâce au lanceur étanche et à la corde de lanceur durable.
- EasyStart facilite le démarrage en réduisant la compression dans le cylindre.
- Permet une meilleure transmission de la puissance, un retensionnement moins fréquent et des intervalles de révision prolongés.
- La courroie d'entraînement avec transmission entièrement protégée ne laisse pas entrer la poussière de découpe, permettant ainsi une usure réduite et des découpes près des murs et des sols.
- Notre carburateur SmartCarb™ à compensation automatique du colmatage du filtre maintient une puissance élevée.
- Moins de boue et faible consommation d'eau grâce au robinet d'eau réglable; il ajuste le volume d'eau à la quantité exacte nécessaire.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée	93.6 cm <sup>3</sup>
Puissance de sortie	4.8 kW
Contenance du réservoir de carburant	1 l
Ralenti	2700 tr/min
Vibrations poignée avant	3.9/3.4 m/s <sup>2</sup>
Vibrations poignée arrière	4.2/4.8 m/s <sup>2</sup>
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur	104 dB(A)
Niveau de puissance acoustique, garanti LWA	115 dB(A)
Disque diamanté	350/400 mm
Profondeur de coupe maximum	125/145 mm
Combined bushing diameter	20/25.4 mm
Poids excl. équipement de coupe	10.9/11.9 kg

 **Husqvarna**®